CE

Hersteller/Werk: Ahrens Schornsteintechnik Gesellschaft m. B. H.
AT-3250 Wieselburg, Teichweg 4, Werk I-IV

Überwachungsstelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 80686 München

Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (Versetzanleitung) sind einzuhalten

	Ausführung nach Norm [1]	Leistungsmerkmale, Klassifikation	zulässige Brennstoffe	Innendurchmesser[3]
91379 011 2009-06 EN 1856 - 1	**AHRENS Kompakt duplex** Mehrschaliges Kaminsystem mit Ringspalt, Edelstahl-Außenmantel, Dauerbetriebstemperatur 200°C, **Überdruckbetrieb**, nasse Betriebsweise, nicht rußbrandbeständig, 00 mm Abstand mit Hinterlüftung zu brennbaren Bauteilen.			
	○ **EN 1856-1**	**Modell 1: T200 P1 W O(00)**	**1,2**	
	AHRENS Kompakt duplex Mehrschaliges Kaminsystem mit Ringspalt, Edelstahl-Außenmantel, Dauerbetriebstemperatur 200°C, **Unterdruckbetrieb**, nasse Betriebsweise, nicht rußbrandbeständig, 00 mm Abstand mit Hinterlüftung zu brennbaren Bauteilen.			
	○ **EN 1856-1**	**Modell 2: T200 N1 W O(00)**	**1,2**	

Hinweis: Die Abgasanlage darf nur mit Reinigungsgeräten aus Kunststoff oder Edelstahl gereinigt werden.

Druckfestigkeit:	bis 28	m
Mittlere Rauigkeit r	0,001	m
Wärmedurchlasswiderstand:	0,0	m²K/W
Biegefestigkeit horizontal	3	m
max. Abstand senkr. Befest.	4	m
freistehendes Ende bis DN 600	< = 3	m
Korrosionsbeständigkeit	V2	

AHRENS schornstein technik

www.ahrens.at

Ausführender [1]:

AHRENS SCHORNSTEINTECHNIK Gesellschaft mbH

☐ Wieselburg ☐ Graz ☐ Achau ☐ Hallein

[1] Zutreffendes vom Ausführenden ankreuzen

Muster