CE

Hersteller/Werk: Ahrens Schornsteintechnik Gesellschaft m. B. H.
AT-3250 Wieselburg, Teichweg 4, Werk I-IV

Überwachungsstelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 80686 München

Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (Versetzanleitung) sind einzuhalten

Ausführung nach Norm [1]	Leistungsmerkmale, Klassifikation	zulässige Brennstoffe	Innendurchmesser[2]
91379 022	**AHRENS fl:** Edelstahl System-Abgasanlage. Doppellagiges flexibles Innenrohr für den Einbau in bewilligte Abgasanlagen, Dauerbetriebstemperatur 400°C, Unterdruckbetrieb, trockene Betriebsweise, rußbrandbeständig, 50 mm Abstand des best. Fanges zu brennbaren Bauteilen		
2009			
EN 1856 - 2	○ EN 1856-2	Modell 6: T400 N1 D G(50)	1,2,3
	AHRENS fl: Edelstahl System-Abgasanlage. Doppellagiges flexibles Innenrohr für den Einbau in bewilligte Abgasanlagen, Dauerbetriebstemperatur 200°C, Unterdruckbetrieb, nasse Betriebsweise, nicht rußbrandbeständig, 50 mm Abstand des best. Fanges zu brennbaren Bauteilen		
	○ EN 1856-2	Modell 10: T200 N1 W O(50)	1,2

Hinweis: Die Abgasanlage darf nur mit Reinigungsgeräten aus Kunststoff oder Edelstahl gereinigt werden.

AHRENS schornstein technik

www.ahrens.at

Druckfestigkeit:	keine
Ziehfestigkeit:	bestanden
Biegefestigkeit:	2 x NW
Bruchwiderstand:	bestanden
Wasserdampfduffusionswiderstand:	Ja
Frosttauwechselbeständigkeit:	Ja
Mittlere Rauigkeit r:	0,0015 m
Korrosionsbeständigkeit	V2

HINWEIS:
Bei festen Brennstoffen mit nasser Betriebsweise Ausführungsvariante 1 - T400-N1-D-G(50) - wählen.

Nach einem Rußbrand ist die Feuchteunempfindlichkeit (W) des Fanges beeinträchtigt und nur Trockenbetrieb möglich.

Ausführender [1]: **AHRENS SCHORNSTEINTECHNIK Gesellschaft mbH**
☐ Wieselburg ☐ Graz ☐ Achau ☐ Hallein

[1] Zutreffendes vom Ausführenden ankreuzen

Muster