CE

Hersteller: Technaflon AG, Konstanzerstrasse 7, CH-8274 Tägerwilen

Herstellerwerk: Technaflon AG, Konstanzerstrasse 7, CH-8274 Tägerwilen

Überwachungsstelle: CST-B, 75782 Paris Cedex 16

Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (Versetzanleitung) sind einzuhalten

	Ausführung nach Norm [1]	Leistungsmerkmale, Klassifikation	Zulässige Brennstoffe	Innendurchmesser[2]
0679-CPD-0407	**AHRENS PVDF starr** Einwandige Abgasführung aus PVDF starr (DN 75-315 mm), für Dauerbetriebstemperatur 160°C, Über/Unterdruckbetrieb, feuchteunempfindlich, nicht russbrandbeständig, 50 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen (Luftumspült)			
2009				
EN 14471	○ **EN 14471**	**T160 H1 W 2 O-50 R00 E I 00**	**1,2**	
	AHRENS PVDF flex Einwandige Abgasführung aus PVDF flex (DN 80-200 mm), für Dauerbetriebstemperatur 160°C, Über/Unterdruckbetrieb, feuchteunempfindlich, nicht russbrandbeständig, 50 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen (Luftumspült)			
	○ **EN 14471**	**T160 H1 W 2 O-50 R00 E I 00**	**1,2**	

Legende zulässige Brennstoffarten: 1=Gas, 2=Heizöl

AHRENS schornstein technik

www.ahrens.at

Höchstlast 30m ohne Zwischenstütze

Mittlere Rauigkeit r	0,001	m
Wärmedurchlasswiderstand	0	m²K/W

[1] Zutreffendes vom Ausführenden ankreuzen

Ausführender [1]:

AHRENS SCHORNSTEINTECHNIK Gesellschaft mbH

☐ Wieselburg ☐ Graz ☐ Achau ☐ Hallein

Muster