

	Hersteller: Technaflon AG, Konstanzerstrasse 7, CH-8274 Tägerwilen Herstellerwerk: Technaflon AG, Konstanzerstrasse 7, CH-8274 Tägerwilen Überwachungsstelle: CST-B, 75782 Paris Cedex 16 Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regelungen für Technische Versuchsleitungen sind einzuhalten			
	Ausführung nach Norm ⁽¹⁾	Leistungsmerkmale, Klassen 	Zersetzungsstoffe 	Innendurchmesser ⁽²⁾
0679-CPD-0407	AHRENS PVDF starr Einwandige Abgasführung aus PVDF starr (DN 75-315 mm), für Dauerbetriebstemperatur 160°C, Über/Unterdruckbetrieb, feuchteunempfindlich, nicht russbrandbeständig, 50 mm Abstand zu benachbarten Bauteilen (Luftumspült)			
2009				
EN 14471	<input type="radio"/> EN 14471	T160	W 2 O-50 R00 E I 00	1,2
 www.ahrens.at	AHRENS PVDF flex Einwandige Abgasführung aus PVDF flex (DN 80-200 mm), für Dauerbetriebstemperatur 160°C, Über/Unterdruckbetrieb, feuchteunempfindlich, nicht russbrandbeständig, 50 mm Abstand zu benachbarten Bauteilen (Luftumspült)			
	<input type="radio"/> EN 14471	T160	W 2 O-50 R00 E I 00	1,2
	Leistungsmerkmale, Stoffarten: 1=Gas, 2=Heizöl			
Höchstdruck ohne Zerstörung: Mittlere Rauchgeschwindigkeit: 0,001 m/s Wärmeverlustkoeffizient: 0 m²K/W			⁽¹⁾ Zutreffendes vom Ausführenden ankreuzen	
Ausführender ⁽¹⁾ : AHRENS SCHORNSTEINTECHNIK Gesellschaft mbH <input type="checkbox"/> Vöcklabruck <input type="checkbox"/> Graz <input type="checkbox"/> Achau <input type="checkbox"/> Hallein				